



MASSA KNAUF FASTFIX-BR

Descrição:

- Massa em pó para utilização em tratamento de juntas em chapas drywall.
- Disponível em saco de 20 kg, embalado em papel azul e branco.
- Validade: 9 meses (da data de fabricação).
- Aspecto: Pó branco e fino.

Utilização:

- Sistemas de paredes, tetos e revestimentos em drywall.
- Massa para tratamento de juntas quando é necessário um tempo de secagem mais curto.
- Aplicação manual e com uso de fita para juntas.
- Seu tempo de utilização é de aproximadamente uma hora, após seu preparo.
- Secagem ao toque de aproximadamente duas horas (pode variar em função da relação pó: água utilizada e umidade relativa do ar).
- Tratamento de juntas que precisa de tempo mais curto de secagem.
- Arremate sobre parafusos.

Dados Gerais:

- Empilhamento de no máximo 8 x 11 sacos por pallet.
- Manter o produto em local seco, coberto e livre de intempéries.

Preparo:

- Adicionar Fastfix-BR em um balde limpo com água limpa na proporção de aproximadamente 2 kg de pó para 1 litro de água.
- Deixar a massa absorver a água.
- Misturar em seguida mecanicamente até obter uma consistência homogênea e pastosa.
- Não usar massas endurecidas e não misturar com restos de massas, sujeira ou outros produtos.
- Usar sempre ferramentas e recipientes limpos.

Dados da massa Fastfix - BR

Denominação	Quantidade / Embalagem	Utilização	Tempo de secagem	Unidade	Validade
Fastfix - BR	20 kg	Tratamento de juntas em chapas de gesso. Preenchimento de irregularidades nas chapas, arremate sobre parafusos e acabamento com cantoneiras de reforço.	2 horas	Saco	9 meses (da data de fabricação)